

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR L'UTILISATION SÛRE DES AIMANTS (1/2)

DANGER 	AVALER Des enfants peuvent avaler de petits aimants. Si un enfant avale plusieurs aimants, ces derniers peuvent se fixer dans l'intestin et entraîner des complications mortelles. → Les aimants ne sont pas des jouets et doivent être tenus hors de la portée des enfants.
DANGER 	CONDUCTIBILITÉ ÉLECTRIQUE Les aimants sont en métal et transmettent le courant électrique. Les enfants pourraient essayer d'introduire des aimants dans la prise électrique et par conséquent subir un choc électrique. → Les aimants ne sont pas des jouets et doivent être tenus hors de la portée des enfants.
AVERTISSEMENT 	RISQUE DE CONTUSION Les gros aimants ont une force d'adhérence très importante. Lors d'une manipulation imprudente, deux aimants pourraient pincer les doigts ou la peau et provoquer ainsi des contusions et des hématomes. En raison de leur force, de très gros aimants peuvent occasionner des fractures d'os. → Lorsque vous manipulez des aimants plus gros, portez toujours des gants de protection.
AVERTISSEMENT 	PACEMAKER Les aimants peuvent interférer avec le bon fonctionnement de pacemakers et de défibrillateurs implantables. Un pacemaker pourrait passer en mode test et causer des malaises. Un défibrillateur ne pourrait éventuellement plus fonctionner. → Si vous êtes porteur d'un tel dispositif, gardez une distance suffisante avec les aimants. → Empêcher les porteurs de tels dispositifs de s'approcher des aimants.
AVERTISSEMENT 	DES OBJETS LOURDS Des charges trop lourdes ou des tractions saccadées, des signes de fatigue ou des défauts de matériel peuvent amener à ce que l'aimant se détache de sa surface d'adhérence. En tombant, des objets peuvent causer des blessures graves. → La force d'adhérence indiquée ne sera atteinte que si les conditions sont idéales. Prévoyez une marge de sécurité importante. → N'utilisez pas des aimants à des endroits où des personnes pourraient être blessées en cas de défaillance du matériel.
AVERTISSEMENT 	ECLATS MÉTALLIQUES Des aimants sont cassants. Lors d'une collision de deux aimants, ceux-ci peuvent se briser. Des éclats coupants pourraient être projetés à plusieurs mètres et blesser vos yeux. → Evitez la collision d'aimants. → Lors de la manipulation d'aimants plus gros, veuillez porter des lunettes de protection. → Veillez également à ce que les personnes proches soient également protégées ou qu'elles respectent une distance de sécurité.
PRÉCAUTION 	CHAMP MAGNÉTIQUE Des aimants génèrent des champs magnétiques puissants et de grande envergure. Ils peuvent endommager entre autres des téléviseurs, des ordinateurs portables, des disques durs, des cartes de crédit et des cartes eurochèque, des supports de données, des montres mécaniques, des appareils auditifs et des haut-parleurs. → Gardez les aimants loin des appareils et des objets qui pourraient être endommagés par des champs magnétiques puissants.
PRÉCAUTION 	INFLAMMABILITÉ Lors de l'usinage mécanique des aimants, la poussière de fraisage peut s'enflammer facilement. → Evitez de travailler un aimant ou utilisez des outils adéquats et suffisamment d'eau de refroidissement.

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR L'UTILISATION SÛRE DES AIMANTS (2/2)

PRÉCAUTION 	ALLERGIE AU NICKEL Beaucoup de nos aimants sont revêtus de couches contenant du nickel. Certaines personnes développent des réactions allergiques suite au contact avec du nickel. Une allergie au nickel peut se développer en cas de contact prolongé avec des objets contenant du nickel. → Evitez le contact prolongé entre la peau et les aimants revêtus de nickel. → Si vous présentez déjà une allergie au nickel, évitez tout contact avec les aimants.
PRÉCAUTION 	FRET AÉRIEN Des champs magnétiques provenant d'aimants emballés de façon non adéquate peuvent interférer avec les appareils de navigation aérienne. Dans le pire des cas, cela pourrait provoquer un accident. → Si vous expédiez des aimants par fret aérien, n'utilisez que des emballages comportant un blindage magnétique suffisant.
PRÉCAUTION 	ENVOI PAR COURRIER Des champs magnétiques provenant des aimants emballés de façon non adéquate peuvent provoquer des perturbations au niveau des systèmes de tri et endommager des marchandises se trouvant dans d'autres colis. → Utilisez une boîte aux dimensions généreuses et placez les aimants à l'aide d'un matériau de rembourrage au centre du colis. → Dans le colis, disposez les aimants de sorte que les champs magnétiques se neutralisent mutuellement. → Si nécessaire, utilisez de la tôle de fer pour bloquer le champ magnétique.
INDICATION 	INFLUENCE SUR LE CORPS HUMAIN Selon les connaissances actuelles, les champs magnétiques provenant d'aimants permanents n'ont pas d'influence positive ou négative mesurable sur l'homme. Il est improbable que le champ magnétique d'un aimant permanent constitue un danger pour la santé, mais ce risque ne peut pas être complètement exclu. → Pour votre sécurité, évitez tout contact prolongé avec un aimant. → Conservez les gros aimants à une distance d'au moins un mètre de votre corps.
INDICATION 	ECAILLAGE DU REVÊTEMENT La plupart de nos aimants possèdent une fine couche de nickel-cuivre-nickel afin de les protéger contre la corrosion. Suite à une collision ou une forte pression, ce revêtement peut s'écailler ou se fissurer. Ceci les rend plus sensibles aux influences de l'environnement comme l'humidité et ils risqueraient de s'oxyder. → Séparez les grands aimants, en particulier les sphères, à l'aide de carton. → En général, évitez des collisions entre des aimants ainsi que des impacts répétés (comme des coups).
INDICATION 	OXYDATION, CORROSION, ROUILLE Des aimants non traités s'oxydent rapidement et se désintègrent. La plupart de nos aimants possèdent une fine couche de nickel-cuivre-nickel afin de les protéger contre la corrosion. Ce revêtement offre une certaine protection contre la corrosion, mais il n'est pas suffisamment résistant pour permettre une utilisation prolongée à l'extérieur. → Utilisez les aimants uniquement à l'intérieur dans un endroit sec ou protégez-les contre les influences de l'environnement. → Evitez d'endommager le revêtement.
INDICATION 	RÉSISTANCE AUX TEMPÉRATURES Des aimants ont une température maximale d'utilisation limitée. Selon le matériau magnétique, celle-ci se trouve entre 80 et 220 °C. La plupart de nos aimants perdent une partie de leur force d'adhérence de façon permanente à partir d'une température de 80 °C. → N'utilisez pas les aimants à des endroits où ils sont exposés à des températures élevées. → Lorsque vous utilisez de la colle, ne la durcissez pas à l'aide d'air chaud.
INDICATION 	USINAGE MÉCANIQUE Des aimants sont friables, sensibles à la chaleur et ils s'oxydent facilement. L'emploi d'outils inadaptés pour percer ou scier un aimant peut le briser. La chaleur qui en résulte peut démagnétiser l'aimant. A cause du revêtement endommagé, l'aimant s'oxydera et se désintégrera. → Evitez d'usiner des aimants si vous ne possédez pas de matériel adapté et l'expérience qui y est nécessaire.